



PNEUMATISK VENTIL 3/2 NÅ/NS

Herionventiler är ursprungligen monterade på många olika bilchassier, och används vanligtvis i samband med styrning av hydrauliska kontrollpaneler på tippbilar etc. Detta är en ventil med bra flöde som ger bra respons.

Godkänd för mobila applikationer.

Artikelnummer: 198351
El. Kontakta 5m för 3/2 vägsventil Norgren

Artikelnummer: 198350
3/2 vägs magnetventil Norgren herion NS
Normalt stängd
M12x1,5 "tråd

Artikelnummer: 198352
Monteringsats för 3/2 vägsventil Norgren

Artikelnummer: 198355
3/2 vägs magnetventil Norgren herion NU
M12x1,5 "tråd

Artikelnummer: 198347
6 Racks 3/2 vägsventil Norgren NS
Mont. på järnväg
Inklusive kontakter och kabel

Artikelnummer: 198348
8 rad 3/2 vägsventil Norgren NS
Mont. på järnväg
Inklusive kontakter och kabel

Artikelnummer:
10 Racks 3/2 vägsventil Norgren NS
Mont. på järnväg
Inklusive kontakter och kabel



Egenskaper:

- Valfritt monteringsläge
- Genomströmning 3 mm
- Arbetstryck 0 till 10 bar
- Arbetstemperatur -55 ° C - + 100 ° C
- Effekt 10W / 410 mA
- Starttid ED 100%
- Spänning 24 VDC
- Täthetsgrad - IP69K
- Stöt / vibration 10g / 500Hz.
- Material Hus Aluminium